

## Rhenomors Brandschutzbeschichtung für Holz

Dämmschichtbildendes Brandschutzmittel, wasserbasiert, zur schwerentflammaren Ausrüstung von Holz und Holzwerkstoffen.

Geeignet für Holzoberflächen im trockenen Innenbereich ohne mechanische Beanspruchung, wie z.B. Dachstühle, Treppenunterseiten, Wand- und Deckenverkleidungen, Sperrholz-, Span- und Dämmplatten.

Rhenomors Beschichtungen entwickeln unter Hitzeeinwirkung eine wärmeisolierende und brandhemmende Dämmschicht, die den Holzuntergrund vor Brandeinwirkung schützt und schwerentflammbar ausrüstet.

Die dekorative Schlussbeschichtung kann in verschiedenen Farben oder transparent ausgewählt werden.

**Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten nach DIN EN 13501**

### Produkte und Aufbau

#### Rhenomors Systemaufbau - farblos

#### Aufschäumender Dämmschichtbildner

Rhenomors BS 12.20 Aqua

#### Schlussbeschichtung

Rhenomors Top BS 12.30

#### Rhenomors Systemaufbau - farbig

#### Aufschäumender Dämmschichtbildner

Rhenomors BS 11.20 Aqua

#### Schlussbeschichtung

Rhenomors Top BS 11.30 Aqua



Schützt vor Brandeinwirkung

Erlaubt dekorative Gestaltung

In farblos, Weiß oder Bunttönen



Weitere Informationen auf unserer Homepage: [www.rhenocoll.de](http://www.rhenocoll.de)

Rhenomors Brandschutz (Version 2022/05) DE

Ausgezeichnete Qualität



**Rhenocoll Coatings GmbH**  
Reichenbachstr. 15, D-68309 Mannheim  
Tel.: +49 (0) 6384 9938-0  
E-Mail: [sales@rhenocoll.com](mailto:sales@rhenocoll.com)  
Web: [www.rhenocoll.de](http://www.rhenocoll.de)