

Rhenocoll Decks 1.1, transparenter Holzanstrich für Holzbelag

Rhenocoll Decks 1.1, Basisfarbe C, zum Selbsteinfärben

Rhenocoll Aqua-Kompakt Produkt

Art.-Nr.: A 3049

Art.-Nr.: A 3079 (Basisfarbe C)

Spezifikation: Dünnschichtlasur / Imprägnierung ohne chemischen Holzschutz. Wasserbasiert, für Holz im Außenbereich ohne Erdkontakt. Für Holzböden und Holzbelag, z.B. Balkon, Terrasse. Durch seine gute Penetration und Porenbenetzung speziell geeignet für Hartholz. Bietet UV-Schutz durch Pigmentierung, ist umweltfreundlich, geruchsneutral und hautfreundlich. Schnelltrocknend, betont die Maserung und lässt Holz atmen. Ergibt in 2 Anstrichen eine ausreichende Schutzbeschichtung. Auch zur Nachbehandlung von druckimprägnierten Teilen.

Anwendung: Verarbeitung durch Streichen, Spritzen oder Lasur-Auftragsmaschinen. Zur Anwendung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt.

Ausrüstung: Topfkonservierung.

Lieferform/Farbton:

- Transparente Holzfarbtöne aus Farbfächer Kompakt Exterior Nr.7:
(Hemlock/Hellbraun, Goldenoak/Eiche Hell, Teak/Teak, Chestnut/Kastanie, Walnut/Nussbaum, Palisander/Palisander)
- auch als Basisfarbe lieferbar, zum Selbsteinfärben

Glanzgrad: Seidenglänzend

Untergrund: Alle Laub und Nadelhölzer

Weiterbehandlung: Mehrfachanstrich mit Rhenocoll Decks 1.1 ist möglich.

Verbrauch: 120 – 160 ml/m²

VOC 2010: Kat. H / Basis Wb / Max Wert 30 g/L / IST Wert 12 g/L

Verarbeitungshinweise:

Verarbeitung:	Unverdünnt
Viskosität:	15 Sekunden (Auslaufbecher 4 mm)
Verdünnung:	Wasser
Reinigung der Werkzeuge:	Mit Wasser
Verarbeitungstemperatur:	Nicht unter 8° C (Material und Raumtemperatur)
Trocknung bei Normalklima:	20 °C, 65-75 % relative Luftfeuchte je nach Auftragsstärke, nach ca. 2 Std. staubtrocken, nach 4 Stunden Folgeaufbau möglich.
Wetterbeständigkeit:	Rhenocoll Decks 1.1 wird als alleiniger Anstrich für den Außenbereich empfohlen.
Holzfeuchte:	Weichholz max. 20 %, Hartholz max. 15%.
Lagerung:	Kühl, frostfrei, Originalgebinde 1 Jahr lagerfähig.
Allgem. Hinweis:	Vor Gebrauch und nach längeren Pausen umrühren, nicht mit lösemittelhaltigen Produkten mischen.
Flammpunkt:	Keiner

Kennzeichnung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: Keine Kennzeichnung

ADR/GGVS: Kein Gefahrgut

Sicherheitshinweise: Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen und Vorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft zu beachten. Sicherheitsrelevante Daten, sowie Hinweise zur Entsorgung bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Liefergebände:

750 ml Dose
5 ltr Eimer
20 ltr Eimer

Service:

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

Tel.: ++49 (0)6384 - 99 38 - 0

Fax: ++49 (0)6384 - 99 38 - 112

E-Mail: info@rhenocoll.de

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtsprechung. Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.