

### **Rhenocoll Anti Graffiti Cleaner AGC 7**

**Art.-Nr.: A 5157**

**Spezifikation:** Flüssiger, Farbfremder, speziell bei Graffiti. Zum Entfernen von Farbe auf Mauerwerk, mineralischen Untergründen (z.B. Putz,...), sowie auf vielen saugenden und nicht saugenden Untergründen. Biologisch abbaubar. Geeignet zur Reinigung von retro-reflektierender Verkehrszeichenfolie.

Zur Verwendung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt.

**Anwendung:** Rhenocoll Anti Graffiti Cleaner AGC 7 unverdünnt mit einem Pinsel, Rolle, Bürste oder Sprühflasche auftragen, vorzugsweise von oben nach unten arbeiten. Vor dem Auftrag des Graffiti-Entferners die Fläche unterhalb des Graffiti mit Wasser satt anfeuchten.

**Achtung:** Nicht die zu säubernde Fläche anfeuchten, da der Reiniger nur in Verbindung mit Wasser neutralisiert werden kann, das heißt: Keine Wirkung auf nassen Flächen! Reiniger ca. 5 Min. einwirken lassen, bis sich die Farbe kräuselt, evtl. mit Pinsel oder Bürste leicht einarbeiten. Anschließend die Graffiti-Beschichtung mit Wasser abwaschen. Dadurch wird die Fläche neutralisiert. So lange nachwaschen, bis das Waschwasser pH-neutral reagiert. Bei besonders hartnäckigem Schmutz Hochdruckreiniger verwenden.

#### **Verarbeitungsrelevante technische Daten:**

Haltbarkeit:	12 Monate im Originalgebinde
Lagerbedingungen:	Frostfrei, trocken und kühl
pH-Wert:	Ca. 6-8
Inhaltsstoffe:	Alkohole und waschaktive Substanzen.
Verbrauch:	Je nach Verschmutzung 1 Liter für 5-10 m <sup>2</sup>
Hinweis:	Grundsätzlich vor Gebrauch Verträglichkeit überprüfen

#### **Kennzeichnung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:**

**GEFAHR** – H317, H318, H335, H411

**GGVS/ADR:** Kein Gefahrgut

**Sicherheitshinweise:** Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen und Vorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft zu beachten. Sicherheitsrelevante Daten, sowie Hinweise zur Entsorgung bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

#### **Gebindegröße:**

- 10 l Kanister
- 20 l Kanister
- 200 l Fass

#### **Service:**

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

**Tel.:** + 49 (6384) 9938-0

**Fax:** + 49 (6384) 9938-112

**E-Mail:** [info@rhenocoll.de](mailto:info@rhenocoll.de)

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtssprechung. Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.