

**Rhenocoll Aquatop 4201 Premium, Parkettlack, farblos, wasserbasiert**

Rhenocoll Aqua- **Premium** Industrieprodukt  
**Art.-Nr.: A 4246**

**Spezifikation:** Einkomponentenlack auf Basis Acrylat- Polyurethan, gebrauchsfertig. Wird als Grundierung und Endbeschichtung verwendet. Für die Oberflächenbehandlung von Treppen, Holz- und Korkparkett, Dielen, Möbeln und allen Hölzern im Haus. Für starke bis sehr starke Beanspruchung im Fußbodenbereich. Kann auch mit Härter 4205 verarbeitet werden, um eine sehr starke Beanspruchung zu erreichen für Einsatz im stark belasteten öffentlichen Bereich. Aquatop 4201 Premium ist geprüft nach EN 71 (Kinderspielwaren geeignet) und DIN 53 160 (speichel- und schweißecht). Beständig gegen Wasser und übliche Reinigungsmittel. Wasserbasiert, umweltfreundlich.

**Herstellung:** Abmischen mit Aquatop 4201 Premium, Mischungsverhältnis -10 :1 (1 Teil Aquatop-Härter 4205 mit 10 Teilen Aquatop 4201 Premium).

**Anwendung:** Verarbeitung durch Rollen, Streichen, Spritzen. Als Einkomponentenlack zu verwenden und als Zweikomponentenlack mit erhöhter Beanspruchbarkeit. Als Zweikomponentenlack abmischen mit Härter 4205. Zur Anwendung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt.

**Ausrüstung:** Topfkonservierung.

**Lieferform/Farbton:** Transparent, farblos

**Glanzgrad:** Nr.: 17 = matt (StandardEinstellung)

**Untergrund:** Treppen und Parkettbelag, Holzdielen aus Laub und Nadelhölzer. Furnierte Plattenmaterialien, Spanplatten, MDF.

**Weiterbehandlung:** Aquatop 4201 Premium kann als Grundierung und Endbeschichtung verwendet werden.

**Verbrauch:** 100- 120 ml/m<sup>2</sup> je Auftrag. 3- 4 Anstriche empfohlen.

**VOC 2010:** Kat. E / Basis Wb / Max Wert 130 g/L / IST Wert 105 g/L

**Kennzeichnung:**  
Keine Kennzeichnung

**Sicherheitshinweise:**

Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen und Vorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft zu beachten. Sicherheitsrelevante Daten, sowie Hinweise zur Entsorgung bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

**Lagerung:**

Behälter dicht geschlossen halten, an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren, mit Vorsicht öffnen und handhaben. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nicht bei Temperaturen unter 5°C und über 30°C aufbewahren.

**Liefergebände:**

Rhenocoll Aquatop 4201 Premium  
750 ml Dose  
2,5 ltr. Eimer  
5,0 ltr. Eimer  
20 ltr. Kanister  
150 ltr. Fass

Rhenocoll Aquatop Härter 4205  
250 ml Dose  
500 ml Dose  
1 ltr. Dose  
3 ltr. Kanister

**Service:**

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

**Tel.:** + 49 (6384) 9938-0  
**Fax:** + 49 (6384) 9938-112  
**E-Mail:** [info@rhenocoll.de](mailto:info@rhenocoll.de)

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtssprechung.

Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben.

Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.