

Rhenocoll Universalpflege R9, Pflegemittel, wasserbasiert, umweltfreundlich
Art.-Nr.: A 4525

Anwendungsgebiete:

Rhenocoll Universalpflege R9 reinigt und pflegt gleichzeitig alle versiegelten bzw. geölten oder geölt/gewachsenen Holz-, Parkett und Korkoberflächen sowie Turn- und Sporthallen. Es vermindert ferner den Gleitwiderstand entsprechend der DIN 51130 und 51097. Auch für andere Böden, wie z.B. PVC-, Linoleum- und Gummiböden geeignet.

Zur Verwendung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt.

Eigenschaften:

Rutschhemmend. Wasserbeständig. Trittfest. Entspricht der DIN 18032, Teil 2. Baut keine Pflegemittelschichten auf (keine Glanzerhöhung).

VOC 2010: entfällt

Grund- und Bauschlussreinigung:

Bei der Bauschlussreinigung werden die durch die Verlegearbeiten bedingten Verschmutzungen, wie Staub- und Kleberückstände, entfernt. Eine Grundreinigung ist immer dann erforderlich, wenn starke Begebspuren, übermäßige Verschmutzungen bzw. alte Pflegemittelaufschichtungen oder eventuelle Wachsfilm entfernt werden sollen.

Regelmäßige Unterhaltsreinigung:

Zuerst entfernen Sie mit einem trockenen Wischtuch oder mit der Bürstenseite des Staubsaugers Schmutz und Sand, denn beides wirkt wie Schleifpapier. Anschließend geben Sie, je nach Beanspruchung ca. 50-100 ml Rhenocoll Universalpflege R9 (eine Tasse) in 10 Liter sauberes Wischwasser und wischen die Oberfläche mit einem gut ausgewringenen Bodenwischtuch. Die Restfeuchte trocknet von allein. Ein Polieren ist nicht erforderlich.

Wichtige Hinweise:

- Arbeiten Sie mit 2 Eimern:
Den einen für das saubere Rhenocoll Universalpflege R9,
Den anderen zum Auswringen des Bodentuches.
- Mischen Sie Rhenocoll Universalpflege R9 nicht mit anderen Pflege- und Reinigungsmitteln! Deren Verwendung in Verbindung mit einer Rhenocoll Universalpflege R9-Behandlung führt zur Oberflächenstörungen.
- Solange der Rhenocoll Universalpflege R9-Film noch feucht glänzt, darf der Boden nicht betreten oder überwischt werden.

Allgemeines:

Grundsätzlich bei jeder Reinigung den Boden nicht überschwemmen, da sonst Schäden durch Quellungen des Untergrundes (z.B. bei Holz) entstehen können. Immer nebelfeucht pflegen! Je mehr der frisch versiegelte bzw. geölte oder geölt/gewachte Fußboden in den ersten Tagen geschont wird, desto größer ist die Lebensdauer des

Decklackes. Volle Beanspruchung erst nach Aushärtung des Lackfilms (abhängig von klimatischen Bedingungen und Lacksystem)

Das Raumklima sollte zur Werterhaltung insbesondere des Holz- und Parkettfußbodens und für das Wohlbefinden des Menschen bei mind. 20°C und ca. 55% rel. Luftfeuchte liegen. Bei Unterschreitung der empfohlenen Luftfeuchte muss mit Fugenbildung beim Parkett gerechnet werden. Gegebenenfalls einen Luftbefeuchter einsetzen.

Lagerung:

Im Originalgebinde nicht unter +6°C lagern und transportieren, gut verschließen. Im unangebrochenen Originalgebinde 6 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde gut verschließen und bald aufbrauchen.

Liefergebinde:

1 ltr. Flasche
5 ltr. Kanister

Kennzeichnung:

VbF: entfällt
GefStoffV: nicht kennzeichnungspflichtig
GGVSE:: nicht kennzeichnungspflichtig
UBA = 4894-0001

Service:

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

Tel.: + 49 (6384) 9938-0
Fax: + 49 (6384) 9938-112
E-Mail: info@rhenocoll.de

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtssprechung.

Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben.

Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.