

Verdünner 140 / 1400

Verdünnung, Lösemittelprodukt

Art.-Nr.: A 4655

Anwendungsgebiete:

Universeller Verdünner für alle Rhenocoll Lösemittellacke im Programm Holzlacke und Beizen. Verdünnungsmittel, zum Ausgleich von Verdunstungsverlusten, oder zum Einstellen einer gewünschten Verarbeitungsviskosität. Verwendbar für Rhenocoll Lacke im Bereich Klassik und Premium. Nicht geeignet für Super- Hochglanzlacke. Zur Anwendung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt.

VOC 2010: entfällt

Technische Daten:

Verwendbarkeit:	Unverdünnt.
Erscheinungsbild:	Flüssig, farblos.
Lagerung:	Kühl, Anbruchgebände gut verschließen, Originalgebände 1 Jahr lagerfähig.
WGK:	2 (Einstufung nach Anhang 4 VwVwS)
VbF:	AI
GGVS/GGVE:	UN 1263 Farbzubehörstoff,3,II,ADR
geeignete Löschmittel:	CO ² , Trockenlöschmittel, Schaum
besondere Gefährdung:	bei einem Brand kann Kohlenmonoxyd (CO) freigesetzt werden. Dämpfe sind schwerer als Luft.

Sicherheitshinweise:

Entzündlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Zündquellen fern halten, nicht Rauchen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Freisetzen in die Umwelt vermeiden.

Liefergebände:

5 ltr Kanne
30 ltr Kanne
200 ltr Fass

Service:

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

Tel.: + 49 (6384) 9938-0
Fax: + 49 (6384) 9938-112
E-Mail: info@rhenocoll.de

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtssprechung.

Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben.

Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.