

**Fubocryl AB 75, Fußbodenfarbe**  
**Art.-Nr. A 5100**

**Spezifikation:**

Hochwertige Farbe für den Fußboden auf Basis Reinacrylat, sehr gut Alterungsbeständig, geruchsarm. Malerklasse. Strapazierfähiger, elastisch, seidenmatter Acryllack, für wetterbeständige Beschichtungen auf Holz und mineralischen Untergründen, wie z. B. Mauerwerk, Balkone, Blumenkästen- und -kübeln, Eternitverkleidungen sowie abriebfesten Anstrichen auf Fußbodenoberflächen ohne dauerhafte Naßbelastung, wie z. B. in Keller-, Party- und Hobbyräumen. Auch beständig gegen Heizöl. Überbrückt Haarrisse. Nicht für Garagenböden geeignet, nicht beständig gegen Autoreifen. Umweltfreundlich, wasserbasiert.

**Applikation:** Rollen, streichen, spritzen. Zur Anwendung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt.

**Klassifizierung:** Deckkraft Klasse 1, Nassabrieb Klasse 2, nach DIN EN 13300.

**Farbton:** beige (ca. RAL 7032) und grau (ca. RAL 7045). Matt.

**Untergrund:** Im Außenbereich, Putz, Beton, Mauerwerk, Kalksandstein, Asbestzement, mineralische Untergründe.

Für Renovierungsansprüche mit sehr guter Haftung auf tragfähigen Dispersionsanstrichen.

**Weiterbehandlung:** entfällt.

**Ergiebigkeit:** ca. 7 m<sup>2</sup> / Liter bei einmaligem Anstrich.

**VOC 2010:** Kat D/Basis Wb /MAX Wert 130g/L /IST Wert 45g/L

**Verarbeitungshinweise:**

Verarbeitungstemperatur: nicht unter 8° C (Material und Raumtemperatur)  
Verbrauch: ca. 200 ml/m<sup>2</sup> pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund.

Auf rauen Flächen entsprechend mehr. Bei feinpplastischen Beschichtungen den Verbrauch durch Probebeschichtung ermitteln.

Trockenzeit: Bei + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach 4-6 Std. Oberflächentrocken und überstreichbar.

Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 3 Tagen.

Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte Verlängern sich diese Zeiten.

Allgem. Hinweis: vor Gebrauch und nach längeren Pausen umrühren, nicht mit lösemittelhaltigen Produkten mischen.

Flammpunkt: keiner

Gefahrenklasse: keine Kennzeichnung

VbF: entfällt,

Gef. Stoff V: nicht kennzeichnungspflichtig,

GGVS / ADR: nicht kennzeichnungspflichtig

**Beschichtungsaufbau:**

Vorarbeiten: Der Untergrund muss frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs.3 beachten. Saugende, leicht sandende Untergründe sollten einen Anstrich mit Rhenocoll Aqua Tiefgrund erhalten.

Grund- bzw. Zwischenanstrich: Fubocryl mit max. 10 % Wasser verdünnt

Schlussanstrich: Fubocryl mit max. 5 % Wasser verdünnt

**Lagerung:** Im Originalgebinde nicht unter +10°C sowie nicht längere Zeit über + 30°C lagern und transportieren, gut verschließen. Im unangebrochenen Originalgebinde 6 Monate lagerfähig.

**Liefergebinde:**

2,5 Liter Eimer

5,0 Liter Eimer

**Entsorgung:**

Nicht ausgehärtete oder ausgetrocknete Produktreste sind als Sonderabfall zu entsorgen. ( AVV- Abfallschlüssel Nr. 030202). Entleerte Verpackungen sind dem Recycling zuzuführen.

**Ökologie:** Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

**Sicherheitshinweis:** Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Berührung mit Augen vermeiden, bei. Berührung mit Augen gründlich mit Wasser nachspülen.

**Service:**

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

**Tel.:** + 49 (6384) 9938-0

**Fax:** + 49 (6384) 9938-112

**E-Mail:** [info@rhenocoll.de](mailto:info@rhenocoll.de)

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtssprechung.

Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben.

Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.