

Rhenoseal Nano ETC 5887, Imprägnierung
Art. Nr.: A 2560

Spezifikation: Verarbeitungsfertige silikonbasierte Tiefenimprägnierung von mineralischen Untergründen, wie Stein, Sandsteinen und Beton. Umweltfreundlich, wasserbasiert, lösemittelfrei. Ausgerüstet mit hochwertigen Nanopartikeln zur Verbesserung des Feuchteschutzes, reduziert ebenfalls die Aufnahme von Salzen und Chloriden aus dem Regenwasser und der Luft. Die Oberflächenstruktur der Nanopartikel lässt Schmutz kaum anhaften, dadurch kann Regen den Schmutz abspülen. Keine Filmbildung, keine Schichtbildung. Sehr hydrophob, lässt Wasser leicht abperlen und schützt den Untergrund vor Feuchtigkeit. Betont die Eigenfarbe der Steine.

Anwendung: Rhenoseal Nano ETC 5887 kann durch Rollen, Streichen, oder Airless-Spritzen aufgebracht werden. In 2 Schichten auftragen um eine vollständige Imprägnierwirkung sowie den Easy to Clean Effekt zu erreichen. Um Haftung und Erscheinungsbild zu prüfen sollte eine ausreichend große Musterfläche angelegt werden.
Zur Anwendung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt.

Lieferform/Farbton: farblos

Erscheinungsbild: Nasseffekt matt

Untergrund: mineralische und alkalische Untergründe wie z.B. Mörtel, Putz, Porenbeton, Beton, Kalksandsteine, Natursteine, industriegefertigte Ziegel und Klinker.

Ergiebigkeit: ca. 5-10 m² / Liter bei einmaligem Anstrich, je nach Saugfähigkeit

VOC 2010: Kat G /Basis Wb /MAX Wert 30 g/L /IST Wert 0 g/L

Produktdaten:

Verarbeitung:	unverdünnt
Verarbeitungstemperatur:	nicht unter +8° C (Material und Umgebungstemperatur)
Trocknung:	staubtrocken nach 1 Std. regenfest nach 2 Std.
Allgem. Hinweis:	vor Gebrauch und nach längeren Pausen umrühren, nicht mit lösemittelhaltigen Produkten mischen
Reinigung der Werkzeuge:	mit Wasser

Lagerung: Vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, zwischen + 5 und + 25 °C, im original-verschlossenen Gebinde ca. 1 Jahr ab Auslieferdatum lagerfähig. Nach Anbruch zügig aufbrauchen.

Kennzeichnung: Keine Kennzeichnung

Sicherheitshinweise: Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen und Vorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft zu beachten. Sicherheitsrelevante Daten, sowie Hinweise zur Entsorgung bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Liefergebinde:

5 Liter Kanister
25 Liter Kanister

Service:

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

Tel.: + 49 (6384) 9938-0

Fax: + 49 (6384) 9938-112

E-Mail: info@rhenocoll.de

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtssprechung. Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.