

Rhenocoll Aquatop 4201 Klassik, Parkettlack, farblos, wasserbasiert

Rhenocoll Aqua- **Klassik** Industrieprodukt
Art.-Nr.: A 4245

Spezifikation: Einkomponentenlack auf Basis Acrylat, gebrauchsfertig. Wird als Grundierung und Endbeschichtung verwendet. Für die Oberflächenbehandlung von Treppen, Holz- und Korkparkett, Dielen, Möbeln und allen Hölzern im Haus. Für mittlere bis starke Beanspruchung im Fußbodenbereich.

Aquatop 4201 Klassik ist geprüft nach EN 71 (Kinderspielwaren geeignet) und DIN 53 160 (speichel- und schweißecht). Beständig gegen Wasser und übliche Reinigungsmittel. Wasserbasiert, umweltfreundlich.

Anwendung: Verarbeitung durch Rollen, Streichen, Spritzen.
Zur Anwendung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt.

Ausrüstung: Topfkonservierung.

Lieferform/Farbton: Transparent, farblos

Glanzgrade: Nr.: 12 = seidenglänzend (StandardEinstellung) Nr.: 14 = seidenmatt
(auf Anfrage)

Untergrund: Treppen und Parkettbelag, Holzdielen aus Laub und Nadelhölzer.
Furnierte Plattenmaterialien, Spanplatten, MDF.

Weiterbehandlung: Aquaseal 4201 Klassik kann als Grundierung und Endbeschichtung verwendet werden.

Verbrauch: 100- 120 ml/m² je Auftrag. 3- 4 Anstriche empfohlen.

VOC 2010: Kat. E / Basis Wb / Max Wert 130 g/L / IST Wert 110 g/L

Kennzeichnung:
Nicht Kennzeichnungspflichtig

Sicherheitshinweise:
Keine Sicherheitshinweise

Lagerung:
Behälter dicht geschlossen halten, an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren, mit Vorsicht öffnen und handhaben. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nicht bei Temperaturen unter 5°C aufbewahren. Nicht bei Temperaturen über 30°C

Liefergebände:

750 ml Dose
2,5 ltr. Eimer
5,0 ltr. Eimer
20 ltr. Kanister
150 ltr. Fass

Entsorgung:

Nicht ausgehärtete oder ausgetrocknete Produktreste sind als Sonderabfall zu entsorgen. (AVV- Abfallschlüssel Nr. 08 01 20). Entleerte Verpackungen sind dem Recycling zuzuführen.

Ökologie:

Wassergefährdungsklasse: WGK 1

Service:

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

Tel.: + 49 (6384) 9938-0
Fax: + 49 (6384) 9938-112
E-Mail: info@rhenocoll.de

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtssprechung.

Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben.

Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.