

**Rhenostrong Superfüller 6100, farblos, Grundierung mit Fülleigenschaften**

Rhenocoll Lösemittel- **Premium** Industrieprodukt  
**Art.-Nr.: A 4290**

**Spezifikation:** Zweikomponenten PUR-Füllgrund mit hervorragenden Fülleigenschaften auf verschiedenen Holzuntergründen. Verwendung als Grundierung. Ausgezeichneter Stand, besonders geeignet für geschlossenporige Lackierung bei Super Hochglanz. Besonders gute Schleifbarkeit. Durch schnelle Trocknung ist ein schneller Arbeitsablauf möglich.

**Anwendung:** Verarbeitung durch Streichen, Spritzen, Gießen. Abmischen mit Rhenostrong-Härter 6000, Mischungsverhältnis Rhenostrong Superfüller zu Härter: - 5:1  
Zur Verwendung in technischen Gewerbebetrieben bestimmt.

**Ausrüstung:** Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1. Frei von Schwermetallen. Formaldehydfrei.

**Erfüllte Normen:** DIN 68861 Teil 1, Chem. Widerstandsfähigkeit 1 B  
DIN 53151, Haftung GT = 0  
DIN EN 71 Teil 3, geeignet für Kinderspielwaren  
Temperatur Wechsellprüfung, keine Lackrisse

**Lieferform/Farbton:** farblos.

**Untergrund:** Alle Laub und Nadelhölzer. Furniere, Massivholz, Plattenmaterial.

**Weiterbehandlung:** Weiterbehandlung erfolgt mit Rhenocoll lösemittelbasierten Lacken,  
speziell Rhenostrong Supergloss Klarlack 6400

**Verdünner:** Pur Hochglanz Verdünner 1600

**Verbrauch:** 120- 200 ml/m<sup>2</sup> je Spritzgang

**VOC 2010:** entfällt

**Kennzeichnung:**  
GefStoffV: UN 1263 Farbe, 3, III, ADR

**Sicherheitshinweise:**  
Entzündlich

**Lagerung:**

Behälter dicht geschlossen halten, an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren, mit Vorsicht öffnen und handhaben. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nicht bei Temperaturen unter 5°C aufbewahren. Nicht bei Temperaturen über 30°C aufbewahren.

**Liefergebände:**

Rhenostrong Superfüller 6100  
1 ltr. Dose  
5 ltr. Eimer  
20 ltr. Eimer

Rhenostrong Härter 6000  
1 ltr. Dose  
3 ltr. Kanister  
10 ltr. Eimer

**Entsorgung:**

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

**Ökologie:**

Wassergefährdungsklasse : WGK 2

**Service:**

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

**Tel.:** + 49 (6384) 9938-0

**Fax:** + 49 (6384) 9938-112

**E-Mail:** [info@rhenocoll.de](mailto:info@rhenocoll.de)

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten BGH-Rechtssprechung.

Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluss haben.

Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.